



## CẬP NHẬT THÔNG TIN SẢN PHẨM THÁNG 6/2016 TỪ QUESTEK

**Kính gửi: Quý khách hàng**

Công ty TNHH QUESTEK VIỆT NAM là công ty chuyên nhập khẩu và sản xuất thiết bị an ninh hàng đầu Việt Nam. QUESTEK là thương hiệu camera top đầu Đài Loan với 30 năm kinh nghiệm, đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Sản phẩm của QUESTEK được sử dụng rộng rãi ở các công trình lớn: trung tâm thương mại, tòa nhà lớn, tuyến đường trung tâm, công trình công cộng, viễn thông, an ninh sân bay,... Đội ngũ R&D hơn 100 nhân viên của QUESTEK luôn cải tiến để tạo ra sản phẩm mới chất lượng hơn, hoàn thiện hơn.

Với vai trò là công ty đi đầu trong lĩnh vực phân phối, tư vấn các hệ thống an ninh tại Việt Nam, Questek Việt Nam giới thiệu đến khách hàng 2 dòng sản phẩm riêng biệt: Win và Eco

**QUESTEK Eco:** Giá cả cạnh tranh – phù hợp cho các công trình, dự án nhỏ, tiết kiệm chi phí.

**QUESTEK Win:** Sản phẩm cao cấp - chất lượng ổn định, được chia làm 3 dòng hàng:





QN- series: sản phẩm nhập linh kiện về sản xuất, chất lượng ổn định.




QNV- series: nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Taiwan.

Win- series: **Là dòng sử dụng công nghệ Ryder:** Cho chất lượng hình ảnh sắc nét, độ ổn định cao, nhìn ban đêm tốt, mẫu mã đẹp, hàng nhập khẩu.



### I. Một số mặt hàng mới trong bảng báo giá

STT	HÌNH ẢNH	MÃ	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
1		Win-6121CVI	420.000
2		Win- 6111CVI	420.000
3		Win- 6121SCVI <b>* Chất liệu vỏ kim loại</b>	490.000
4		Win-6111SCVI <b>* Chất liệu vỏ kim loại</b>	490.000

5		<b>Win-6142CVI</b>	<b>850.000</b>
6		<b>Win-6152CVI</b>	<b>1.390.000</b>
7		<b>Win-6123CVI</b>	<b>720.000</b>
8		<b>Win-6113SCVI</b>	<b>770.000</b>
9		<b>Win-6133CVI</b>	<b>810.000</b>
10		<b>Win-6143CVI</b>	<b>950.000</b>
11		<b>Win-6153CVI</b>	<b>1.490.000</b>

12		<b>Win-8304CVI</b>	<b>1.390.000</b>
13		<b>Win-8304MCVI</b>	<b>1.140.000</b>
14		<b>Win-8308CVI</b>	<b>2.130.000</b>
15		<b>Win-8308MCVI</b>	<b>1.790.000</b>
16		<b>Win-8316CVI</b>	<b>3.370.000</b>
17		<b>Win-8304CVI 2.0</b>	<b>1.690.000</b>
18		<b>Win-8308CVI 2.0</b>	<b>2.700.000</b>
19		<b>Win-8316CVI 2.0</b>	<b>5.900.000</b>

20		<b>Win-6021AHD</b>	<b>490.000</b>
21		<b>Win-6011AHD</b>	<b>490.000</b>
22		<b>Eco-921IP</b>	<b>990.000</b>
23		<b>Eco-9013IP</b>	<b>4.900.000</b>
24		<b>Eco-6108SAHD 2.0</b>	<b>1.650.000</b>



## II. Giảm giá:

MÃ SẢN PHẨM	Giá cũ	Giá mới
Win-6022AHD	680.000	530.000
Win-6013AHD	1.190.000	770.000
Win-6003AHD	1.190.000	990.000
Win-6023AHD	1.890.000	1.490.000
Win-8416iAHD	3.900.000	3.300.000
Win-6001IP	1.390.000	890.000
Win-6032IP	2.890.000	1.890.000
Win-6014IP	1.990.000	1.590.000
Win-6024IP	1.990.000	1.590.000
Win-6023IP	2.490.000	1.990.000
Win-6033IP	3.890.000	2.390.000
Win-6013IP	2.490.000	1.990.000
Win-8404SNVR	1.750.000	1.690.000
Win-8404NVR	1.990.000	1.790.000
Win-8408NVR	3.790.000	1.890.000

<b>Win-8416iNVR</b>	<b>4.390.000</b>	<b>2.390.000</b>
<b>Win-8416NVR</b>	<b>7.690.000</b>	<b>2.900.000</b>

### **Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

### **Thời gian bảo hành:**

<b>Thiết bị</b>	<b>Khách sử</b>
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng

### **Quy định bảo hành:**

Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành

Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Link đến :

[CAMERA QUESTEK WIN 2016 – SẢN PHẨM NHẬP KHẨU \(CVI/AHD/IP\)](#)

[CAMERA QUESTEK WIN - AHD](#)

[CAMERA QUESTEK WIN - TVI](#)

[CAMERA QUESTEK ECO - Analog](#)

[CAMERA QUESTEK ECO - IP](#)

[CAMERA QUESTEK ECO - AHD](#)

[CAMERA QUESTEK ECO \(CVI + SDI\)](#)

[CAMERA QUESTEK SPEDOME + ZOOM](#)

**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**



**QUESTEK®**

CAMERA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

**QUESTEK WIN 2016 - SẢN PHẨM NHẬP KHẨU  
(CVI/AHD/ IP)**

**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

**DÒNG SẢN PHẨM WIN 2016 (CVI/AHD/ IP)**

**Sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc**


**Giá thành cạnh tranh**



**Chất lượng hình ảnh sắc nét**



**Độ ổn định cao, thích hợp cho những công trình, dự án đi xa.**

**Đa dạng công nghệ CVI, AHD, IP**

**Mẫu mã chuyên nghiệp , đa dạng**

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	GHI CHÚ
<b>CAMERA WIN CVI 1.0 VÀ 1.3Mp</b>				
	<b>Win-6121CV I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> </ul>	<b>420.000</b>	<b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b>
	<b>Win-6111CV I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> </ul>	<b>420.000</b>	<b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b>

				
	<p><b>Win-6121SC VI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>* Chất liệu vỏ kim loại</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>490.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p><b>Win-6111SC VI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>* Chất liệu vỏ kim loại</li> </ul>	<p><b>490.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6142CV I</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> </ul>	<p><b>850.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>





**Win-  
6152CV  
I**

- Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
- Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
- Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất
- Ống kính: 2.7~12mm
- Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn: DC 12V
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....


**1.390.000**

**Đã có  
VAT  
HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**

**CAMERA WIN CVI 2.0Mp**

	<p><b>Win-6123CV I</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> </ul>	<p><b>720.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6113SC VI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> </ul>	<p><b>770.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG SẴN VỀ</b></p>



	<p><b>Win-6133SC VI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 50m, ● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> </ul>	<p><b>810.000</b></p>	<p><b>Đã có VATHÀN G CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6143CV I</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....</li> </ul>	<p><b>950.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



**Win-6153CV I**

- Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét
- Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
- Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng
- Ống kính: 2.7~12mm
- Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn: DC 12V
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

**1.490.000**

**Đã có  
VAT  
HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**

## ĐẦU GHI QUESTEK WIN CVI 1.0Mp



**Win-8304CV I**

- **Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP**
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình ở độ phân giải 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Playback 4 kênh đồng thời
- Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc

**1.390.000**

**Đã có  
VAT  
HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**





**Win-  
8304MC  
VI**

- **Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP**
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình ở độ phân giải 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Playback 4 kênh đồng thời
- Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

**1.140.000**

**Đã có  
VAT  
HÀNG VỀ  
ĐANG VỀ  
( Ngày  
01/06) có  
hàng tại  
kho**







**Win-  
8308CV  
I**


- **Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP**
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình ở độ phân giải 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Playback 8 kênh đồng thời
- Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc

**2.130.000**


**Đã có  
VAT  
HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**



	<p><b>Win-8308MC VI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp)</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình ở độ phân giải 720P</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 8 kênh đồng thời</li> <li>● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif</li> <li>● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> </ul>	<p><b>1.790.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG ĐANG VỀ ( Ngày 01/06) có hàng tại kho</b></p>
	<p><b>Win-8316CV I</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2 kênh IP</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp)</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình ở độ phân giải 720P</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 16 kênh đồng thời</li> <li>● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif</li> <li>● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc</li> </ul>	<p><b>3.370.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>ĐẦU GHI QUESTEK WIN CVI 2.0Mp</b></p>				



	<p><b>Win-8304CV I 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 6 camera IP 5Mp)</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình ở độ phân giải 1080P /720P</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>●Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif</li> <li>● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1.690.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-8308CV I 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 12 camera IP 5Mp)</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình ở độ phân giải 1080P /720P</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Xem lại: 8 kênh đồng thời</li> <li>● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>●Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif</li> <li>● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2.700.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



	<p><b>Win-8316CV I 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 24 camera IP 5Mp)</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình ở độ phân giải 1080P /720P</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Xem lại: 16 kênh đồng thời</li> <li>● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif</li> <li>● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>● Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc</li> </ul>	<p><b>5.900.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
---	--------------------------------	---	-------------------------	---

**CAMERA WIN - AHD 1.0 Mp**

	<p><b>Win-6022AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m</li> <li>● Hồng ngoại: 1 array led</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● <input type="checkbox"/> Kích thước: 8.7 x 10.8 cm</li> </ul>	<p><b>530.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
--	----------------------------	--	-----------------------	---

	<p><b>Win-6002AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m</li> <li>● Hồng ngoại: 42 led array</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● □ Kích thước: 8.7 x 21.9 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>680.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6032AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 2.8 ~ 12mm</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m</li> <li>● Hồng ngoại: 36 led array</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● □ Kích thước: 8.7 x 21.9 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1.190.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>NEW</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Win-6021AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> </ul>	<p><b>490.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT Hàng sắp về (dự kiến đầu tháng 7)</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>NEW</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Win-6011AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20m</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> </ul>	<p><b>490.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT Hàng sắp về (dự kiến đầu tháng 7)</b></p>
<p><b>CAMERA WIN AHD 2.0MP</b></p>				

	<p><b>Win-6013AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920 x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 10 - 20m</li> <li>● Hồng ngoại: 24 array led</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66 &amp; chuẩn chống va đập IK10</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● □ Kích thước: 11.6 x 9.1 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>770.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6003AH D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920 x 1080)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20 - 30m</li> <li>● Hồng ngoại: 42 array led</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP66</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● □ Kích thước: 8.7 x 21.9 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>990.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



**Win  
6023AH  
D**



- **Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel**
- Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920 x 1080)
- Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m
- Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu
- Ống kính: 2.8 ~ 12mm
- Tầm xa hồng ngoại: 30 - 50m
- Hồng ngoại: 48 array led
- Chuẩn chống bụi và nước IP66
- Nhiệt độ hoạt động: -30~+60°C
- Nguồn: DC 12V
- □□ Kích thước: 28.4 x 10.9 cm

**1.490.000**

**Đã có  
VAT  
HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**

**ĐẦU GHI WIN AHD 1.0Mp và 2.0 Mp Lite ( có thể hỗ trợ camera 2.0Mp)**



	<p><b>Win-8404HA HD 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 4 kênh</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>● Phần mềm: Superlivepro</li> <li>● Hỗ trợ công nghệ đám mây Autonat</li> <li>● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Kích thước: 20,5 x 25.5 x 4 cm</li> </ul>	<p><b>1.560.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win - 8408HA HD 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 8 kênh</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog</li> <li>● Video in: 8 kênh AHD hoặc 8 kênh analog + 1 kênh ip</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 8 kênh đồng thời</li> <li>● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>● Phần mềm: Superlivepro</li> <li>● Hỗ trợ công nghệ đám mây Autonat</li> <li>● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Kích thước: 20,5 x 25.5 x 4 cm</li> </ul>	<p><b>2.400.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



**Win-  
8416AH  
D**

- **Đầu ghi hình AHD 16 kênh**
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp) / analog
- Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh analog + 2 kênh ip
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Playback 8 kênh đồng thời
- Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m
- Phần mềm: Superlivepro
- Hỗ trợ công nghệ đám mây Autonat
- Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyn dns.com, No-ip.com
- Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0
- Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm

**4.770.000**

**HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**

	<p><b>Win-8416iA HD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 16 kênh</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog</li> <li>● Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh analog + 2 kênh ip</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 8 kênh đồng thời</li> <li>● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>● Phần mềm: Super live Pro, Super live HD, SuperCam</li> <li>● Hỗ trợ công nghệ đám mây Autonat</li> <li>● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv, Dyndns.com</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Kích thước: 26 x 30 x 6 cm</li> </ul>	<p><b>3.300.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>DÒNG ĐẦU GHI WIN AHD 2.0MP</b></p>				
	<p><b>Win-8404AH D 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 4 kênh</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog</li> <li>● Video in: 4 kênh AHD hoặc 4 kênh analog + 1 kênh ip</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>● Phần mềm: Superlivepro</li> <li>● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Kích thước: 20,5 x 25.5 x 4 cm</li> </ul>	<p><b>1.780.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p><b>Win-8408AH D 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 8 kênh</b>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog● Video in: 8 kênh AHD hoặc 8 kênh analog + 4 kênh ip● Chuẩn nén hình ảnh: H.264● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps● Cổng ra: VGA/HDMI● Playback 8 kênh đồng thời● Đầu vào: BNC x 8, IPC x 4 (tối đa 3Mp), Audio x 4● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m● Phần mềm: Superlivepro● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0● Kích thước: 20,5 x 25.5 x 4 cm</li> </ul>	<p><b>2.795.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-8416AH D 2.0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình AHD 16 kênh</b></li> <li>● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog</li> <li>● Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh analog + 8 kênh ip</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI, VGA, CVBS, Audio</li> <li>● Playback 8 kênh đồng thời</li> <li>● Đầu vào: BNC x 16, IPC x 8 (tối đa 3Mp), Audio x 4</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>● Phần mềm: Superlivepro</li> <li>● Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com</li> <li>● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm</li> </ul>	<p><b>4.990.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>





**Win-  
8416HA  
HD 2.0**



- **Đầu ghi hình AHD 16 kênh**
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera AHD (1.0Mp; 1.3Mp; 2.0Mp) / analog
- Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh analog + 8 kênh ip
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264
- Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps
- Cổng ra: HDMI, VGA, CVBS, Audio
- Playback 8 kênh đồng thời
- Đầu vào: BNC x 16, IPC x 8 (tối đa 3Mp), Audio x 4
- Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra
- Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m
- Phần mềm: Superlivepro
- Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS: Questek.tv Dyndns.com, No-ip.com
- Hỗ trợ: 8 SATA x 4TB, 2 USB 2.0
- Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm



**14.900.000**

**HÀNG CÓ  
SẴN  
TRONG  
KHO**



**CAMERA WIN IP 1.0 Mp**



	<p><b>Win-6001IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0Mp (1280x 720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Hồng ngoại: 12 array led</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>890.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6021IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.0Mp (1280x 720)</li> <li>● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 2D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)</li> <li>● Hồng ngoại: 42 array led</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Chuẩn chống bụi và nước IP67</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 21.9 x 8.7 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1.490.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>CAMERA WIN IP 1.3 Mp</b></p>				



	<p><b>Win-6032IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@1.3Mp (1080x 960)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu; ROI; P2P</li> <li>● Ống kính: 2.8 ~ 12mm</li> <li>● Hồng ngoại: 48 array led</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 28.4 x 10.9 cm</li> </ul>	<p><b>1.890.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>CAMERA WIN IP 2.0 Mp</b></p>				
	<p><b>Win-6014IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920 x 1080)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Hồng ngoại: 1 array led</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 20m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 8.7 x 10.8 cm</li> </ul>	<p><b>1.590.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



	<p><b>Win-6024IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920 x 1080)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Hồng ngoại: 42 array led</li> <li>● Hỗ trợ audio in</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 21.9 x 8.7 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1.590.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6034IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920 x 1080)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Hồng ngoại: 48 array led</li> <li>● Hỗ trợ audio in</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 50m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 28.4 x 10.9 cm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2.650.000</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>CAMERA WIN IP 4.0 Mp</b></p>				



	<p><b>Win-6023IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@4.0Mp (2688 x 1520)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu; ROI; P2P</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Hồng ngoại: 36 array led</li> <li>● Hỗ trợ audio in; CVBS(BNC)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 50m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 21.9 x 8.7 cm</li> </ul>	<p><b>1.990.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-6033IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@4.0Mp (2688 x 1520)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu; ROI; P2P</li> <li>● Ống kính: 2.8 ~ 12mm</li> <li>● Hồng ngoại: 48 array led</li> <li>● Hỗ trợ audio in; CVBS(BNC)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 50m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 28.4 x 10.9 cm</li> </ul>	<p><b>2.390.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p><b>Win-6013IP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel</b></li> <li>● Độ phân giải :25/30fps@4.0Mp (2688 x 1520)</li> <li>● Chức năng AGC, BLC ,DWDR..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu; ROI; P2P; Zoom</li> <li>● Ống kính: 3.6mm</li> <li>● Hồng ngoại: 24 array led</li> <li>● Hỗ trợ audio in; CVBS(BNC)</li> <li>● Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 50m,</li> <li>● Nguồn: DC 12V; PoE</li> <li>● Nhiệt độ hoạt động: -20~+50°C</li> <li>● □ Kích thước: 11.6 x 9.1 cm</li> </ul>	<p><b>1.990.000</b></p>	<p><b>Đã có VAT HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
<p><b>ĐẦU GHI WIN NVR</b></p>				
	<p><b>Win-8404SN VR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình IP 4 kênh</b></li> <li>● Video in: 4CH 1080P/960P/720P@30fps, 4 Audio</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI, VGA</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Kích thước: 30x25.8x5.8cm</li> </ul>	<p><b>1.690.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p><b>Win-8404NV R</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình IP 4 kênh</b></li> <li>● Video in: 4CH 1080P/960P/720P@30fps, 4 Audio</li> <li>● Giao diện windows trực quan, dễ dàng sử dụng với thao tác chuột</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI, VGA</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Kích thước: 42.5 x 29 x 5.5 cm</li> </ul>	<p><b>1.790.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-8408NV R</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình IP 8 kênh</b></li> <li>● Video in: 8CH 3MP 1080P/960P/720P@30fps</li> <li>● Giao diện windows trực quan, dễ dàng sử dụng với thao tác chuột</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm</li> </ul>	<p><b>1.890.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>

	<p><b>Win-8416iNVR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình IP 16 kênh</b></li> <li>● Video in: 16CH 1080P/960P/720P@30fps</li> <li>● Giao diện windows trực quan, dễ dàng sử dụng với thao tác chuột</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Kích thước: 42.5 x 29 x 5.5 cm</li> </ul>	<p><b>2.390.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>
	<p><b>Win-8416NVR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đầu ghi hình IP 16 kênh</b></li> <li>● Video in: 16CH 3MP 1080P/960P/720P@30fps</li> <li>● Giao diện windows trực quan, dễ dàng sử dụng với thao tác chuột</li> <li>● Chuẩn nén hình ảnh: H.264</li> <li>● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps</li> <li>● Cổng ra: HDMI</li> <li>● Playback 4 kênh đồng thời</li> <li>● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra</li> <li>● Hỗ trợ: 8 SATA x 4TB, 2 USB 2.0</li> <li>● Nguồn: DC 12V</li> <li>● Kích thước: 43 x 45 x 8.9 cm</li> </ul>	<p><b>2.900.000</b></p>	<p><b>HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO</b></p>



**Win-8432NV R**

● **Đầu ghi hình IP 32 kênh** ● Video in: 32CH 3MP 1080P/960P/720P@30fps ● Giao diện windows trực quan, dễ dàng sử dụng với thao tác chuột ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps ● Cổng ra: HDMI ● Playback 4 kênh đồng thời ● Báo động: 4 kênh vào, 1 kênh ra ● Hỗ trợ: 8 SATA x 4TB, 2 USB 2.0 ● Nguồn: DC 12V ● Kích thước: 43 x 45 x 8.9 cm

**9.990.000**

**HÀNG CÓ SẴN TRONG KHO**

### **Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

### **Thời gian bảo hành:**

<b>Thiết bị</b>	<b>Khách sỉ</b>	<b>Khách lẻ</b>
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyên, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng

**Quy định bảo hành:**

Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành

Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**



## QUESTEK WIN

**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

**\* ƯU ĐIỂM KHI CHỌN QUESTEK WIN:**

- 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 1 NĂM:
  - 3 THÁNG ĐƯỢC ĐỔI MỚI HOÀN TOÀN
  - 9 THÁNG CÒN LẠI SẼ ĐỔI CAMERA TƯƠNG ĐƯƠNG
  - 12 THÁNG TIẾP THEO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA HÃNG
- BẢO HÀNH KHÔNG MẤT PHÍ: CẢ TRƯỜNG HỢP CHÁY NỔ, SÉT ĐÁNH, THIÊN TAI
- CAMERA ĐÃ BAO GỒM CHÂN ĐẾ, CHƯA BAO GỒM NGUỒN
- CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, BẢO HÀNH NHANH CHÓNG

HÌNH ẢNH	MODEL	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
QUESTEK QNV Series nhập khẩu nguyên chiếc từ Taiwan		<b>NHẬP NGUYÊN CHIẾC TỪ TAIWAN</b>


	<p><b>QNV-1632AHD</b> (Made in Taiwan)</p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 4 mm</li> <li>- Hồng ngoại: 4 pcs led array</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9 x 6 cm</li> </ul>	<p><b>760.000</b></p>
	<p><b>QNV-1212AHD</b> (Made in Taiwan)</p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 4 mm</li> <li>- Hồng ngoại: 4 pcs led array</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 18 x 13 cm</li> </ul>	<p><b>880.000</b></p>
	<p><b>QNV-1042AHD</b> (Made in Taiwan)</p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 6mm</li> <li>- Hồng ngoại: 6 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 33 x 12 cm</li> </ul>	<p><b>1.050.000</b></p>




**CAMERA DOME**


<p>-CAMERA QUAN SAT 175 ĐỘ -GÓC QUAN SÁT RỘNG. -SỬ DỤNG CHO CỬA HÀNG TIỆN ÍCH , NHU CẦU CÁN GÓC NHIN RỘNG.</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>QN - 4172AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ống kính: 1.7mm ( 175 độ)</li><li>- Hồng ngoại: 6 array led</li><li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li><li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li><li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li><li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li><li>- Nguồn: DC 12V</li></ul>	<p><b>990.000</b></p>
	<p><b>QN-4181AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li><li>- Hồng ngoại: 4 array led</li><li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li><li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li><li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li><li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li><li>- Nguồn: DC 12V</li><li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li></ul>	<p><b>550.000</b></p>

	<b>QN-4182AHD</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li> </ul>	<b>770.000</b>
	<b>QN-4183AHD/H</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li> </ul>	<b>870.000</b>


	<p><b>QN-4191AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9 x 6.5 cm</li> </ul>	<p><b>680.000</b></p>
	<p><b>QN-4192AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9 x 6.5 cm</li> </ul>	<p><b>900.000</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>QN-4193AHD/H</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9 x 6.5 cm</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>1.010.000</b></p>	
<p><b>CAMERA THÂN AHD</b></p>			
	<p style="text-align: center;"><b>QN-2121AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 6 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>590.000</b></p>

<p><b>QN-2122AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 6 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>850.000</b></p>
<p><b>QN-2123AHD/H</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 6 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>1.030.000</b></p>

	<p><b>QN-3701AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 2 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 17 x 9cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>710.000</b></p>
	<p><b>QN-3702AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 2 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 17 x 9cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>850.000</b></p>

	<b>QN-3703AHD/H</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 2 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 17 x 9cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<b>1.040.000</b>
	<b>QN-3801AHD</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 19 x 8.5 x 8 cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<b>820.000</b>

	<p><b>QN-3802AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 19 x 8.5 x 8 cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>950.000</b></p>
	<p><b>QN-3803AHD/H</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 4 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 19 x 8.5 x 8 cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<p><b>1.080.000</b></p>





<p><b>QN-3501AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp</b>          - Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)          - Hồng ngoại: 6 array led          - Tầm xa hồng ngoại: 50 ~ 70 m          - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)          - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh          - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR          - Nguồn: DC 12V          - Kích thước:10,8 x 12 x 20 cm; Chuẩn IP66</p>	<p><b>1.090.000</b></p>
<p><b>QN-3502AHD</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b>          - Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)          - Hồng ngoại: 6 array led          - Tầm xa hồng ngoại: 50 ~ 70 m          - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)          - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh          - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR          - Nguồn: DC 12V          - Kích thước:10,8 x 12 x 20 cm; Chuẩn IP66</p>	<p><b>1.290.000</b></p>
<p><b>QN-3503AHD/H</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b>          - Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)          - Hồng ngoại: 6 array led          - Tầm xa hồng ngoại: 50 ~ 70 m          - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)          - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh          - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR          - Nguồn: DC 12V          - Kích thước:10,8 x 12 x 20 cm; Chuẩn IP66</p>	<p><b>1.750.000</b></p>



**QN-3601AHD**

**Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp**

- Ống kính: 2,8 ~ 12mm (manual zoom)
- Hồng ngoại: 2 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V
- Kích thước: 22 x 12 cm; Chuẩn IP66

**990.000**

**QN-3602AHD**

- Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp**- Ống kính: 2,8 ~ 12mm (manual zoom)- Hồng ngoại: 2 array led - Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR- Nguồn: DC 12V- Kích thước: 22 x 12 cm; Chuẩn IP66

**1.190.000**

**QN-3603AHD/H**

**Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp**

- Ống kính: 2,8 ~ 12mm (manual zoom)
- Hồng ngoại: 2 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V
- Kích thước: 22 x 12 cm; Chuẩn IP66

**1.440.000**

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

**Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng

**Quy định bảo hành:**

Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành

Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**

**QUESTEK®**

CAMERA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

## QUESTEK WIN

**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

**\* ƯU ĐIỂM KHI CHỌN QUESTEK WIN:**

- 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 1 NĂM:

3 THÁNG ĐƯỢC ĐỔI MỚI HOÀN TOÀN

9 THÁNG CÒN LẠI SẼ ĐỔI CAMERA TƯƠNG ĐƯƠNG

12 THÁNG TIẾP THEO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA HÃNG

- BẢO HÀNH KHÔNG MẤT PHÍ: CẢ TRƯỜNG HỢP CHÁY NỔ, SÉT ĐÁNH, THIÊN TAI

- CAMERA ĐÃ BAO GỒM CHÂN ĐẾ, CHƯA BAO GỒM NGUỒN

- CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, BẢO HÀNH NHANH CHÓNG

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
<b>HD - TVI</b>			



**QN-4182TVI**



**Cảm biến hình ảnh: HD  
1.3 Mp**

- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V
- Kích thước: 9.5 x 7cm

**790.000**

	<p><b>QN-4183TVI</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b>  - Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  - Hồng ngoại: 4 array led  - Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh  - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR  - Nguồn: DC 12V  - Kích thước: 9.5 x 7cm</p>	<p><b>890.000</b></p>
	<p><b>QN-4192TVI</b></p>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b>  - Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  - Hồng ngoại: 4 array led  - Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng,</p>	<p><b>890.000</b></p>



**QN-4193TVI**

<p>BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR - Nguồn: DC 12V - Kích thước: 9 x 6.5cm</p>	
<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp</b> - Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 4 array led - Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</p>	<p><b>990.000</b></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 9 x 6.5cm</li> </ul>	
<b>QN-2122TVI</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)</li> <li>- Hồng ngoại: 6 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5 cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<b>870.000</b>



QN-2123TVI

**Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp**

- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V
- Kích thước: 10 x 6.5 cm; Chuẩn IP66

970.000

QN-3702TVI

**Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp**

- Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 2 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống

920.000



**QN-3703TVI**

ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR- Nguồn: DC 12V- Kích thước: 17 x 9 cm; Chuẩn IP66

**Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp**

- Ống kính: 4 mm (6/8 mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 2 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V

**1.020.000**

	- Kích thước: 17 x 9 cm; Chuẩn IP66	
<b>QN-3602TVI</b>	<p><b>Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: 2,8 ~ 12mm (manual zoom)</li> <li>- Hồng ngoại: 2 array led</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)</li> <li>- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh</li> <li>- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR</li> <li>- Nguồn: DC 12V</li> <li>- Kích thước: 22 x 12 cm; Chuẩn IP66</li> </ul>	<b>1.210.000</b>




**QN-3603TVI**

**Cảm biến hình ảnh: HD  
2.0 Mp**

- Ống kính: 2,8 ~ 12mm (manual zoom)
- Hồng ngoại: 2 array led
- Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, 0 Lux(IR), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, D-WDR ( chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)
- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 300 m, không bị delay hình ảnh
- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR
- Nguồn: DC 12V
- Kích thước: 22 x 12 cm; Chuẩn IP66

**1.490.000**

**ĐẦU GHI QUESTEK WIN QN 8400TVI SERIES**

	<p><b>Win-8404TVI</b></p>	<p><b>Đầu ghi hình 4 kênh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Hỗ trợ 4 kênh TVI 1.0 Mp, 1.3 Mp và 2.0 Mp</li> <li>. Kết nối cùng lúc camera TVI, camera Analog - IP</li> <li>. Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps @720P, 12 fps @1080P</li> <li>. Xem lại 4 kênh đồng thời;</li> <li>. Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m</li> <li>. Xuất hình công VGA, HDMI</li> <li>. Hỗ trợ Cloud, tên miền miễn phí DDNS: QUESTEK.TV</li> <li>. Phần mềm điện thoại: Super live Pro, Super live HD, SuperCam</li> <li>. Hỗ trợ 1 cổng SATA, tối đa 4 TB.</li> <li>. Kích thước: 26 x 30 x 6 cm</li> </ul>	<p><b>1.770.000</b></p>
---	---------------------------	---	-------------------------



**Win-8408TVI**

**Đầu ghi hình 8 kênh**

- . Hỗ trợ 8 kênh TVI 1.0 Mp, 1.3 Mp và 2.0 Mp
- . Kết nối cùng lúc camera TVI, camera Analog - IP
- . Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps @720P, 12 fps @1080P
- . Xem lại 8 kênh đồng thời;
- . Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m
- . Xuất hình công VGA, HDMI
- . Hỗ trợ Cloud, tên miền miễn phí DDNS: QUESTEK.TV
- . Phần mềm điện thoại: Super live Pro, Super live HD, SuperCam
- . Hỗ trợ 1 cổng SATA, tối đa 4 TB.
- . Kích thước: 26 x 30 x 6 cm

**2.790.000**



**Win-8416TVI**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

- . Hỗ trợ 16 kênh TVI 1.0 Mp, 1.3 Mp và 2.0 Mp
- . Kết nối cùng lúc camera TVI, camera Analog 960H
- . Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps @720P, 12 fps @1080P
- . Xem lại 8 kênh đồng thời;
- . Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m
- . Xuất hình cổng VGA, HDMI
- . Hỗ trợ Cloud, tên miền miễn phí DDNS: QUESTEK.TV
- Phần mềm điện thoại: Super live Pro, Super live HD, SuperCam
- . Hỗ trợ 2 cổng SATA x 3TB
- . Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm

**6.900.000**





**Win-8432TVI**

- Đầu ghi hình 32 kênh**
- . Hỗ trợ 32 kênh
  - . Kết nối cùng lúc camera TVI, AHD (2.0Mp), Analog
  - . Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps @720P, 12 fps @1080P
  - . Xem lại 8 kênh đồng thời;
  - . Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách xa 500 - 700 m
  - . Xuất hình công VGA, HDMI, Audio
  - . Báo động: 16 báo động vào, 4 báo động ra.
  - . Hỗ trợ Cloud, tên miền miễn phí DDNS: QUESTEK.TV
  - . Hỗ trợ: RJ45, RS485, USB x 2
  - . Ổ cứng 8 SATA x 3TB
  - . Kích thước: 42.5 x 44.5 x 9 cm

**18.900.000**

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

<b>Thời gian bảo hành:</b>		
<b>Thiết bị</b>	<b>Khách sỉ</b>	<b>Khách lẻ</b>
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng
<b>Quy định bảo hành:</b>		
Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành		
Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất		


**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**

CAMERA QUESTEK ECO- Analog



## QUESTEK ECO

**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ  
GIẢM 25%**

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
<b>CAMERA MINI NGUYỄN TRẠNG - SIÊU NHỎ</b>			
	QTC-511C	1/3" Super Exwave SONY CCD <b>700 TVL</b> - Ống kính: 3.6 mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - <b>Micro độ nhạy cao</b> - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: 1.5 x 1.5 cm	<b>580.000</b>

<b>CAMERA KOREA - CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC</b>			
	<b>QTXB 2120</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>600TVL</b></li><li>- Tích hợp 6 led array</li><li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li><li>- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m</li><li>- Chức năng AGC, BLC...</li><li>- Ống kính 3.6 mm (6 8 mm)</li><li>- Nguồn: DC12V± 5%</li><li>- Kích thước: 10 x 6.5 cm</li></ul>	<b>530.000</b>



<p><b>QTXB 2128</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>800TVL</b></li> <li>- Tích hợp 6 led Array</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m</li> <li>- Chức năng AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính 3.6 mm (6 8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5 cm</li> </ul>	<p><b>590.000</b></p>
<p><b>QTXB 2130</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>1000TVL</b></li> <li>- Tích hợp 6 led Array</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m</li> <li>- Chức năng AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính 3.6 mm (6 8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>- Kích thước: 10 x 6.5 cm</li> </ul>	<p><b>620.000</b></p>
<p><b>QTX 3700</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>600TVL</b></li> <li>- Tích hợp 2 pcs Array Led</li> <li>- Tầm xa: 30 ~ 40 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Chức năng AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính 4 mm (6/8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>Kích thước: 17 x 9 cm</li> </ul>	<p><b>650.000</b></p>



<p><b>QTX 3708</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>800TVL</b>- Tích hợp 2 pcs Array Leds -</li> <li>Tầm xa: 30 ~ 40 m- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)- Chức năng AGC, BLC...- Ống kính 4 mm (6 8 mm)-</li> <li>Nguồn: DC12V± 5%Kích thước: 17 x 9 cm</li> </ul>	<p><b>680.000</b></p>
<p><b>QTX 3710</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>1000TVL</b></li> <li>- Tích hợp 2 pcs Array Leds</li> <li>- Tầm xa: 30 ~ 40 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Chức năng AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính 4 mm (6 8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>Kích thước: 17 x 9 cm</li> </ul>	<p><b>730.000</b></p>
<p><b>CAMERA QTX DOME SERIES</b></p>		
<p><b>QTX 4100</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>600TVL</b></li> <li>- Tích hợp: 3 Led Array</li> <li>- Tầm xa: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng : 0LUX (IR ON)</li> <li>- Auto AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính : 3.6 mm (6/8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li> </ul>	<p><b>380.000</b></p>

<b>QTX 4108</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>800TVL</b></li> <li>- Tích hợp: 3 Led Array</li> <li>-Tầm xa: 20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Auto AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li> </ul>	<b>395.000</b>
<b>QTX 4110</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3" Korea chipset độ phân giải <b>1000TVL</b></li> <li>- Tích hợp : 3 Led Array</li> <li>- Tầm xa :20 ~ 30 m</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)</li> <li>- Auto AGC, BLC...</li> <li>- Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm)</li> <li>- Nguồn: DC12V± 5%</li> <li>- Kích thước: 9.5 x 7 cm</li> </ul>	<b>520.000</b>

**ĐẦU GHI QTX 6400 SERIES**



**Eco-6432HS**


***Đầu ghi hình 32 kênh chuẩn nén H.264***

- Ghi hình 4Ch D1 + 30Ch D1 Real-time Recording
- Video Input: 32CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA, 1 HDMI
- Audio Input : 4Ch, Audio output: 1Ch, 2-way audio
- Network protocol TCP/ IP, RJ-45, RS 485. IE, Client Software
- Hỗ trợ: 16 Alarm in,1 Alarm out
- HDD: 2 Sata \* 3TB
- Nguồn: 12V
- Kích thước: 43 x 30 x 5.5 cm

**9.900.000**

**ĐẦU GHI QTD 6100 SERIES**



	<b>Eco-6132</b>	<b>Đầu ghi hình 32 kênh chuẩn nén H.264-</b> Ghi hình 32 kênh - Playback 16 kênh đồng thời- Video Output: hỗ trợ 2 cổng BNC, VGA, HDMI- Kết nối LAN, WAN- 16 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL- 8 Alarm in, 1 Alarm out- Hỗ trợ 2 ổ cứng x 2 TB- Kích thước: 42.5 x 44 x 8.5 cm	<b>5.900.000</b>
---	-----------------	---	------------------

### **Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

### **Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng

**Quy định bảo hành:**

Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành

Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**

## CAMERA QUESTEK ECHO - IP



# QUESTEK ECO



**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
<b>DÒNG IP - CAMERA + DVR IP</b>			

**NEW**



**CAMERA WIFI HỖ TRỢ 2 CẢN  
BẮT WIFI**

**Eco-921IP**

**Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB,**

Cảm biến hình ảnh: HD 720P ( **1.0MP**)

Độ phân giải: **1.0 MP**

Ống kính: 3.6|6 mm

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux

Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS....

Hồng ngoại: 11 Leds@5mm

Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m

Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối ,  
dễ dàng thao tác điều khiển , Âm thanh: Micro.

Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần  
mềm điện thoại để search Wifi sẽ cấp IP cho Camera.

Kết nối: RJ45, Wireless, Báo động: Chuyển động

Nguồn: 5V DC

Kích thước: 10,3\*11\*11,2cm

**990.000**



**QTX-905HW**

**Hỗ trợ thẻ nhớ 32GB**

Cảm biến hình ảnh: HD 720P ( **1.0MP** )

**Độ phân giải: 1.0 MP**

Ống kính: 3.6|6 mm

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux

Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS....

Hồng ngoại: 10 Leds @5 mm

Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m

Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối ,  
dễ dàng thao tác điều khiển , Âm thanh: Micro.

**Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần  
mềm điện thoại để search Wifi sẽ cấp IP cho Camera.**

Kết nối: RJ45, Wireless, Báo động: Chuyển động

Nguồn: 5V DC

Kích thước: 12x15 cm

**1.060.000**

	<p><b>QTX 904IP</b></p>	<p><b>Hỗ trợ thẻ nhớ 32GB</b>  <b>QTX-904IP</b>  Cảm biến hình ảnh: CMOS Sensor <b>1.0 Megapixel</b>  Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720)  Ống kính: 3.6mm  Độ nhạy sáng: 0Lux with IR on  Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS....  Hồng ngoại: 8pcs Led  Tầm xa hồng ngoại: lên đến 6m  Hỗ trợ: RJ45, ONVIF, RTSP, Wifichuẩn 802.11b / g / n,  WPS, âm thanh hai chiều,  thẻ SD để lưu trữ ghi âm  Nguồn: 5V DC  Kích thước: 10.2 x 10.7 x 14.8cm</p>	<p><b>990.000</b></p>
	<p><b>QTX 908IP</b></p>	<p><b>Hỗ trợ thẻ nhớ 32GB</b>  <b>QTX-908IP</b>  Cảm biến hình ảnh: CMOS Sensor <b>1.0 Megapixel</b>  Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720)  Ống kính: 3.6mm  Xoay ngang/doc: 350 độ/90 độ  Độ nhạy sáng: 0 Lux with IR on  Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS....  Hồng ngoại: 12pcs Led  Tầm xa hồng ngoại: lên đến 10m  Hỗ trợ: RJ45, Wifichuẩn 802.11b / g / n, WPS, âm thanh  hai chiều,  thẻ SD để lưu trữ ghi âm</p>	<p><b>1.550.000</b></p>

Nguồn: 5V DC  
Kích thước: 10.6 x 11.7 x 12.6cm

### CAMERA SPEEDOME IP 2.0MP

**NEW**



**Eco-9013IP**

Độ phân giải: 1920 x 1080P  
Ống kính: 3.8 ~ 38 mm zoom quang 10x  
Độ nhạy sáng: 0.01 lux  
Hồng ngoại: 6 leds array  
Tầm xa hồng ngoại: 40-50 m  
Tốc độ tối đa: 40°/s  
Góc quay ngang/dọc: 360°/ 90°  
Xét điểm: 64 điểm  
Tuần tra 4 nhóm điểm (16 điểm mỗi nhóm)  
Nhiệt độ hoạt động: -35°C ~ 69°C / 90%RH  
Nguồn: DC 12V/ 3A

**4.900.000**

### CAMERA IP HD - IPCLOUD (ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY)



**QTX 907CI**

1/4"HD CMOS sensor **1.0MPX**  
Độ nhạy sáng 0 lux  
Ống kính 4 mm  
Hồng ngoại 11 đèn, tầm xa 10 - 15 m  
Ngang/ dọc 350°/ 100°  
Độ phân giải 1280\*720/ 640\*360/ 320\*180  
**Tích hợp MicroSD/SD 32GB, RJ45, Wifi, Plug & Play**  
Nguồn DC 5V  
Kích thước 4 \* 15.5 cm

**2.550.000**

**CAMERA IP HD DÒNG CHIP AIP**




**QTX-9411AIP**



1/4" HD **1.0 Mp** CMOS sensor  
Color : 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  
H.264 High profile/ 720p/ D1/ 30FPS 720P  
03 led Array/ 20-30m  
Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  
Giao thức: RISP/ FTP, PPPOE, DHCP, BBNS, NTP,  
Upnp etc,....  
Kích thước: 9.5 x 7 cm


**650.000**



	<p><b>QTX-9413AIP</b></p> <p>1/2,5" HD <b>2.0 Mp</b> CMOS sensor  Color: 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  H.264 High profile/ 1080P/ 720IP  Tốc độ hình: 11FPS 2592*1944, 30FPS 1080P  03 led Array/ 20 - 30 m  Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  Giao thức: TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc,....  Kích thước: 9.5 x 7 cm</p>	<p><b>1.050.000</b></p>
	<p><b>Eco-9211AIP</b></p> <p>1/4" HD <b>1.0 Mp</b> CMOS sensor  Color: 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  H.264 High profile/ 720p/ D1/ 30FPS 720P  6 Led Array/ 25-30m  Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  Giao thức: RISP/FTP, PPPOE, DHCP, BBNS,NTP, Upnp etc,....  Kích thước: 10 x 6.5 cm</p>	<p><b>820.000</b></p>

<p><b>Eco-9213AIP</b></p>	<p>1/2,5" HD <b>2.0 Mp</b> CMOS sensor  Color: 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  H.264 High profile/ 1080P/ 720IP  Tốc độ hình: 11FPS 2592*1944, 30FPS 1080P  6 leds Array/ 25 - 30 m  Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  Giao thức: TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc,....  Kích thước: 10 x 6.5 cm</p>	<p><b>1.190.000</b></p>
<p><b>QTX-9371AIP</b></p>	<p>1/4" HD <b>1.0 Mp</b> CMOS sensor  Color: 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  H.264 High profile/ 720p/ D1/ 30FPS 720P  2 Led Array/ 30-40m  Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  Giao thức: RISP/FTP, PPPOE, DHCP, BBNS,NTP, Upnp etc,....  Kích thước: 17 x 9cm</p>	<p><b>890.000</b></p>
<p><b>QTX-9373AIP</b></p>	<p>1/2,5" HD <b>2.0 Mp</b> CMOS sensor Color: 0,6 Lux @ F.12, 0 Lux with IR  H.264 High profile/ 1080P/ 720IP  Tốc độ hình: 11FPS 2592*1944 , 30FPS 1080P  2 Led Array/ 30-40m  Fixed lens 3.6 mm (6/8 mm option)  Giao thức: TCP/HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,NTP etc,....  Kích thước: 17 x 9cm</p>	<p><b>1.220.000</b></p>
<p><b>ĐẦU GHI IP HD CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH HD</b></p>		

	<p><b>Eco-9104NVR</b></p>	<p><b>Đầu ghi hình 4 kênh IP: Chuẩn nén H.264</b>          Xuất hình: BNC, VGA, HDMI: 1080P (1920*1080)          Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (4CH@30FPS)          Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL)          Xem lại: 1CH/ Mạng: cổng RJ 45          Hỗ trợ: 2 ổ cứng SATA * 4 TB/ RS 485, PTZ, Keyboard,          USB2.0*2 Nguồn: DC 12V          Kích thước: 23.3 x 30 x 45 cm</p>	<p><b>1.100.000</b></p>
	<p><b>Eco-9108NVR</b></p>	<p><b>Đầu ghi hình 8 kênh IP Chuẩn nén H.264</b>          Xuất hình: VGA, HDMI: 1080P (1920*1080)          Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (8CH@30FPS)          Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL)          Xem lại: 1CH/ Mạng: 1 cổng RJ 45          Hỗ trợ: 2 ổ cứng SATA * 4TB , PTZ, Keyboard,          USB2.0*2          Hỗ trợ camera IP chuẩn Onvif          Nguồn: DC 12V          Kích thước: 23.3 x 30 x 45 cm</p>	<p><b>1.390.000</b></p>

	<p align="center"><b>Eco-9116NVR</b></p>	<p><b>Đầu ghi hình 16 kênh IP " Chuẩn nén H.264</b>          Xuất hình: VGA, HDM: 1080P (1920*1080)          Độ phân giải: 1080 P (8CH *30FPS)/ 720P          ((16CH@30FPS)/ D1 (16CH@30FPS) Tốc độ ghi: 1 -25          fps/ CH (PAL)          1 Audio In, 1 Audio Out          Xem lại: 2CH/ Mạng: 1 cổng RJ 45          Hỗ trợ: 2 ổ cứng SATA *4TB/ RS 485, PTZ, Keyboard,          USB 3.0          Hỗ trợ camera IP chuẩn Onvif          Nguồn: DC 12V          Kích thước: 23.3 x 30 x 45 cm</p>	<p align="center"><b>2.390.000</b></p>
---	--	---	--

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

**Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng

Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng
<b>Quy định bảo hành:</b>		
Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành		
Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất		
<b>RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG</b>		

CAMERA QUESTEK ECO AHD

**QUESTEK**<sup>®</sup>  
CAMERA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

**QUESTEK ECO**



**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ
CAMERA DOME AHD			

	<b>QTX- 4161AHD</b>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  <b>(1.0 Megapixel)</b>  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  Hồng ngoại: 3 LED ARRAY  Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v  Kích thước: 9.5 x 7 cm</p>	<b>470.000</b>
--	-------------------------	--	----------------



**QTX-  
4162AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor **(1.3 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960 ) 1.3 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 3 LED ARRAY  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 9.5 x 7 cm

**760.000**



**QTX-  
4163AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p SONY image sensor **(2.0 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1920 x 1080) 2.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 3 LED ARRAY  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 9.5 x 7 cm

**850.000**



**QTX-  
4191AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  
**(1.0 Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng  
cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh

Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)

Hồng ngoại: 4 Led Array

Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược  
sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn: 12v

Kích thước: 9 x 6.5 cm

**630.000**

**QTX-  
4192AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor  
**(1.3 Megapixel)** Truyền hình ảnh chất lượng HD  
với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay  
hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3  
MP Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính:  
3.6 mm (6/8 mm tùy chọn) Hồng ngoại: 4 Led  
Array Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m Chức năng  
khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng),  
HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh  
sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng  
sáng Nguồn: 12v Kích thước: 9 x 6.5 cm

**860.000**

**CAMERA THÂN AHD**



**Eco-1201AHD**



Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 Megapixel)  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 3 Led ARRAY  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v

**420.000**



<b>Eco-1202AHD</b>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor (1.3 Megapixel)  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  Hồng ngoại: 3 Led ARRAY  Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v</p>	<b>490.000</b>
--------------------	--	----------------

<b>Eco-1203AHD</b>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0 Megapixel)  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 1080) 2.0 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  Hồng ngoại: 3 Led ARRAY  Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v</p>	<b>540.000</b>
--------------------	--	----------------

**NEW**

**Eco-2111AHD**



Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 Megapixel)  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 84 led @5  
Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v

**640.000**

<p><b>Eco-2112AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV image sensor (1.3Megapixel)Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnhĐộ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MPÁnh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)Hồng ngoại: 84 led @5Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50 mChức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NRTự động cân bằng sángNguồn: 12v</p>	<p><b>750.000</b></p>
---------------------------	--	-----------------------



<p><b>Eco-2113AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0 Megapixel)  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 1080) 2.0 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  Hồng ngoại: 84 led @ 5  Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50 m  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v</p>	<p><b>790.000</b></p>
---------------------------	--	-----------------------

	<b>QTX- 2121AHD</b>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  <b>(1.0 Megapixel )</b>  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  Hồng ngoại: 6 led Array  Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v  Kích thước: 10 x 6.5 cm</p>	<b>550.000</b>
--	-------------------------	--	----------------

**QTX-  
2122AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor **(1.3 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 6 led Array  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 10 x 6.5 cm

**830.000**

**QTX-  
2123AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor (**2.0 Megapixel**)  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1920 x 1080) 2.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 6 led Array  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 10 x 6.5 cm

**960.000**



**QTX  
3701AHD**



Cảm biến hình ảnh: HD 720p SONY image sensor (**1.0 Megapixel**) Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn) Hồng ngoại: 2 array led Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Kích thước: 17 x 9 cm

**660.000**

**QTX  
3702AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor **(1.3Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 2 array led  
Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 17 x 9 cm

**810.000**

**QTX  
3703AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p SONY image sensor **(2.0 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1920 x 1080P) 2.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 2 array led  
Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 17 x 9 cm

**990.000**



**QTX  
2611AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p SONY image sensor **(1.0 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)  
Hồng ngoại: 4 LED ARRAY  
Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 55 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 19 x 9.5 cm

**990.000**



**QTX  
2612AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor (**1.3 Megapixel**) Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3MP Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn) Hồng ngoại: 4 LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 55 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HS-BLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Kích thước: 19 x 9.5 cm

**1.290.000**



**QTX-  
3601AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  
**(1.0 Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng  
cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh

Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

**Ống kính: Zoom 2.8 -12 m**

**Hồng ngoại: 2 array led**

Tầm xa hồng ngoại: 35~45 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược  
sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn: 12v

Kích thước: 22 x 12 cm

**940.000**

**QTX-  
3602AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor (**1.3Megapixel**)  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
**Ống kính: Zoom 2,8 - 12 m**  
**Hồng ngoại: 2 array led**  
Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 22 x 12 cm

**1.140.000**

**CAMERA MÀU MINI VÀ NGỤY TRANG - AHD**



**QTX-  
5081AHD**

**Camera ngụy trang dạng đầu báo khói**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor

**(1.0 Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh

Độ phân giải: HD (1280 x 720 ) 1.0 MP

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm)

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn: 12v

Kích thước: 6 x 9 cm

**450.000**

<p style="text-align: center;"><b>QTX 5082AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV image sensor <b>(1.3 Megapixel)</b> Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/F1.2 Ống kính: 3,6 mm (6/8 mm) Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12 v Kích thước: 6 x 9 cm</p>	<p style="text-align: center;"><b>670.000</b></p>
---	--	---



**QTX 510AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor  
**(1.3 Megapixel)** Truyền hình ảnh chất lượng HD  
với khoảng cách 500 -700 m, không bị delay  
hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3  
MP Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính:  
3,6 mm (6/8 mm) Chức năng khác: BLC, D-  
WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói  
sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D,  
NRTự động cân bằng sáng Nguồn: 12 v Kích  
thước: 3.5 x 3.5 cm

**720.000**



**Eco-1911AHD**

**Camera ngụy trang dạng dome không hồng ngoại** Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (**1.0 Megapixel**)

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m ,không bị delay hình ảnh

Độ phân giải:HD (1280 x 720 ) 1.0 MP

Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/F1.2

Ống kính : 3.6 mm (6/8 mm)

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn: 12v

Kích thước: 9 x 7 cm

**390.000**

<p><b>Eco-1912AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor  <b>(1.3 Megapixel)</b>  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP  Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  Ống kính: 3,6 mm (6/8 mm)  Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)  Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  Tự động cân bằng sáng  Nguồn: 12v  Kích thước: 9 x 7 cm</p>	<p><b>590.000</b></p>
---------------------------	--	-----------------------





**QTX-  
1611AHD**

**Camera ngụy trang gương cầu**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor

**(1.0 Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh

Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm)

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn: 12v

Kích thước: 10 x 6.5 cm

**590.000**

**QTX  
1612AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor  
**(1.3 Megapixel)**  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2  
Ống kính: 3,6 mm (6/8 mm)  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: 12v  
Kích thước: 10 x 6.5 cm

**720.000**

**CAMERA MÀU THÂN LỚN (Giá chưa bao gồm ống kính, chân đế, nguồn)- AHD**



**QTX -  
1011AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  
**(1.0 Megapixel)** Truyền hình ảnh chất lượng HD  
với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay  
hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0  
MP Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Hỗ trợ :  
Ống kính đa tiêu cự (chưa bao gồm ống kính )  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược  
sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi  
ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng  
sáng Nguồn: 12v Kích thước: 5.5 x 12.5 cm

**520.000**

<p style="text-align: center;"><b>QTX- 1012AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV image sensor <b>(1.3 Megapixel)</b> Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh Độ phân giải: HD (1280 x 960 ) 1.3 MP Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/ F1.2 Hỗ trợ : Ống kính đa tiêu cự (chưa bao gồm ống kính ) Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Kích thước: 5.5 x 12.5 cm</p>	<p style="text-align: center;"><b>790.000</b></p>
<p><b>CAMERA THÂN LỚN - NGOÀI TRỜI - AHD</b></p>		



**QTX -  
230AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor **(1.3Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh

Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3MP

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.21/3”

Ống kính: 4 m ( 6/8 mm)

Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m (30 LED @8)

Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...

Nguồn: DC 12V - 2000 mA,

Kích thước: 13 x 32 cm

**1.090.000**

**CAMERA CHUYÊN DÙNG TRONG KHO LẠNH - AHD**



**QTX –  
242AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor  
**(1.3 Megapixel)**

Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng  
cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh.

Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP

Camera chuyên dụng dùng trong môi trường  
lạnh như kho lạnh, container lạnh, phân xưởng  
nước đá, công ty thủy sản...

Camera được thiết kế đặc biệt chịu được độ  
lạnh, độ ẩm cao, không bị mờ sương

Nhiệt độ: -20 oC ~ 60 oC

**2.490.000**

**CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ - AHD**



**QTX-  
8080AHD**

Cảm biến hình ảnh: HD 960p SONY image sensor (**1.3Megapixel**)  
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh  
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3MP  
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.21/3”  
Ống kính: 4 m (6/8 mm)  
Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m (30 LED @8 )  
Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...  
Nguồn: DC 12V-2000 mA,  
Kích thước: 18.6 x 54.6 cm

**4.400.000**

**ĐẦU GHI AHD - HÌNH ẢNH SẮC NÉT - AHD**

**ĐẦU GHI QTX 6100AHD SERIES:**

**KẾT NỐI GIỮA ANALOG VÀ AHD/ QUESTEK Cloud  
TÊN MIỀN MIỄN PHÍ: questek.tv**

**Eco- 6100HAHD SERIES**



**Eco-6104HAHD**

**Đầu ghi hình 4 kênh AHD**

Eco-6104HAHD

Cổng vào: 4AHD Video, 1AHD Audio

Cổng ra: HDMI, VGA, 1Audio

Độ phân giải: 4AHD 720P Realtime ,  
4CH Playback

**Video in: 4 kênh AHD hoặc 8 kênh IP  
720P hoặc 4 kênh Analog**

Giám sát: IE, CHROME, CMS, Android,  
iOS...

Lưu trữ: 1x4TB SATA, 2USB

Hỗ trợ khác: RJ45, Cloud, Questek.tv,

Onvif, NetIP, P2P

Kết nối đồng thời: Camera AHD - Analog  
- IP

Nguồn: 12V DC

Kích thước: 25.6 x 25.2 x 4.2cm

**990.000**





**Eco-6108HAHD**

**Đầu ghi hình 8 kênh AHD**

Eco-6108HAHD

Cổng vào: 8AHD Video, 1AHD Audio

Cổng ra: HDMI, VGA, 1Audio

**Video in: 8 kênh AHD hoặc 8 kênh IP  
720P hoặc 8 kênh Analog**

Độ phân giải: 8AHD 720P Realtime ,  
8CH Playback

Giám sát: IE, CHROME, CMS, Android,  
iOS...

Lưu trữ: 1x4TB SATA, 2USB

Hỗ trợ khác: RJ45, RS485, Cloud,

Questek.tv, Onvif, NetIP, P2P

Kết nối đồng thời: Camera AHD - Analog  
- IP

Nguồn: 12V DC

Kích thước: 29.8 x 22.3 x 4.6cm

**1.650.000**



**Eco-6104AHD**

**Đầu ghi hình 4 kênh AHD**

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: PAL(50fps), NTSC  
(60fps)

**Video in: 4 kênh AHD hoặc 8 kênh IP  
720P hoặc 4 kênh Analog**

Video out: VGA, HDMI (1920x1080)

Audio: 4 in, 1 out

Ghi hình: 4 kênh 720p realtime

Cổng kết nối: RJ45, USBX2, RS 485,  
1sata X 4TB

Các chức năng khác: Motion Detect,  
Video loss, video block

Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P

Phần mềm: vMeyeSuper

Hỗ trợ Play back

Hỗ trợ đa trình duyệt: IE, Chrome,  
Firefox, Safari

Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng  
cách 500 - 700 m

Nguồn: 12v

Kích thước: 23 x 25.5 x 4 cm

**1.150.000**



**Eco-6108AHD**

**Đầu ghi hình 8 kênh AHD**

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: PAL(50fps), NTSC  
(60fps)

**Video in: 8 kênh AHD hoặc 8 kênh IP  
720P hoặc 8 kênh Analog**

Video out: VGA, HDMI (1920x1080)

Audio: 4 in, 1 out

Ghi hình: 8 kênh 720p realtime

Cổng kết nối : RJ45, USBX2, RS 485, 1  
sata X 4TB

Các chức năng khác: Motion Detect,  
Video loss, video block

Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P

Hỗ trợ đa trình duyệt: IE, Chrome,  
Firefox, Safari

Phần mềm: vMeyeSuper

Hỗ trợ Play back

Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng  
cách 500 - 700 m

Nguồn: 12v

Kích thước: 22.5 x 30 x 4.5

**1.940.000**



**Eco-6116AHD**

**Đầu ghi hình 16 kênh AHD**

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: PAL(50fps), NTSC  
(60fps)

Hỗ trợ 16 kênh AHD 1.0Mp và 1.3MP

**Video in: 16 kênh AHD hoặc 20 kênh  
IP 960H hoặc 16 kênh Analog**

Kết nối cùng lúc camera AHD, camera  
Analog 960H, camera IP

Ghi hình thời gian thực: real time 25 fps  
Xem lại 8 kênh đồng thời;

Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách  
xa 500 - 700 m

Phần mềm: vMeyeSuper

Hỗ trợ công nghệ đám mây QUESTEK  
Cloud, P2P

Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS:  
QUESTEK.TV

Hỗ trợ 2 cổng SATA, tối đa 8TB.

Kích thước: 24 x 33.5 x 5 cm

**2.900.000**

**DVR 6100 SERIES 2.0**

**NEW**



**Eco-6108HAHD  
2.0**

**Đầu ghi hình 8 kênh AHD**

Cổng vào : 8CH video , 4CH audio in

cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1 audio out

Hỗ trợ khác: 2USB, 1RJ45, 1RS485

Ổ cứng : 1SATA x 4T

+Xem trực tiếp 8 kênh 1080 (25fps)-

>play back 2 kênh đồng thời

+ 4 kênh ip 720p + 4 kênh AHD -> play  
back 2 kênh

+ 8 kênh ip 720p -> play back 4 kênh (hỗ  
trợ camera NETIP & ONVIF)

Xem playback 8 kênh qua mạng

Xem playback 1 kênh trên điện thoại->  
phần mềm Vmeyesuper

**1.790.000**

**NEW**



**Eco-6108SAHD  
2.0**

**Đầu ghi hình 8 kênh AHD**

Thông tin sản phẩm 6108AHD 2.0

cổng vào : 8CH video , 4CH audio in

cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1 audio out

Hỗ trợ khác: 2USB, 1RJ45

Ổ cứng : 1SATA x 4T

+Xem trực tiếp 8 kênh 1080 (25fps)->

play back 4 kênh đồng thời

+ 4 kênh ip 720p + 4 kênh AHD -> play

back 2 kênh

+ 8 kênh ip 720p -> play back 4 kênh (hỗ

trợ camera NETIP & ONVIF)

Xem playback 8 kênh qua mạng

Xem playback 1 kênh trên điện thoại->

phần mềm Vmeyesuper

**1.650.000**



**Eco-6108AHD  
2.0**

**Đầu ghi hình 8 kênh AHD**

Thông tin sản phẩm 6108AHD 2.0

cổng vào : 8CH video , 4CH audio in

cổng ra: 1HDMI, 1VGA, 1 audio out

Hỗ trợ khác: 2USB, 1RJ45

Ổ cứng : 1SATA x 4T

+Xem trực tiếp 8 kênh 1080 (25fps)->

play back 4 kênh đồng thời

+ 4 kênh ip 720p + 4 kênh AHD -> play  
back 2 kênh

+ 8 kênh ip 720p -> play back 4 kênh (hỗ  
trợ camera NETIP & ONVIF)

Xem playback 8 kênh qua mạng

Xem playback 1 kênh trên điện thoại->  
phần mềm Vmeyesuper

**2.090.000**



**Eco-6116AHD  
2.0**

**Đầu ghi hình 16 kênh AHD**

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: PAL(240fps), NTSC  
(240fps)

Hỗ trợ 16 kênh AHD 1.0Mp, 1.3MP và  
2.0Mp

Video in: 16 kênh AHD hoặc 20 kênh IP  
960H hoặc 16 kênh Analog

Kết nối cùng lúc camera AHD, camera  
Analog 960H, camera IP

Ghi hình thời gian thực: real time 15 fps

Xem lại 8 kênh đồng thời trên máy tính;

Xem lại 4 kênh trực tiếp 16 kênh 1080P

Xem lại 8 kênh trực tiếp 16 kênh 720P

Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách  
xa 500 - 700 m

Phần mềm: vMeyeSuper, Xmeye

Hỗ trợ công nghệ đám mây P2P

Hỗ trợ tên miền miễn phí DDNS:

Dyndns.com, No-ip.com

Hỗ trợ 2 cổng SATA, tối đa 8TB.



**2.900.000**





**Eco-6124AHD**

**Đầu ghi hình 24 kênh AHD**

Eco-6124AHD

Cổng vào: 24AHD Video, 1 Audio

Cổng ra: HDMI, VGA, 1 Audio

**Video in: 24 kênh AHD hoặc 20 kênh**

**IP 960H hoặc 24 kênh Analog**

Độ phân giải: 24CH 720P Realtime

Ghi hình: 1 ~ 25fps/CH 720P

Xem lại: 8 Kênh

Giám sát: IE, Firefox, Chrome, Safari,

CMS,...

Lưu trữ: 2 SATA x 4TB, 2USB

Hỗ trợ khác: RJ45, RS485, RS232, 3G, 8

Alarm In, 1 Alarm Out, P2P

Nguồn: 12V DC/5A

Kích thước: 44 x 34 x 8cm

**8.500.000**



**Eco-6132AHD**

**Đầu ghi hình 32 kênh AHD**

Eco-6132AHD

Cổng vào: 32AHD Video, 1 Audio

Cổng ra: HDMI, VGA, 1 Audio

Độ phân giải: 32CH 720P Realtime

**Video in: 32 kênh AHD hoặc 20 kênh**

**IP 960H hoặc 32 kênh Analog**

Ghi hình: 1 ~ 25fps/CH 720P

Xem lại: 8 Kênh

Giám sát: IE, Firefox, Chrome, Safari,  
CMS,...

Lưu trữ: 2 SATA x 4TB, 2USB

Hỗ trợ khác: RJ45, RS485, RS232, 3G, 8

Alarm In, 1 Alarm Out, P2P

Nguồn: 12V DC/5A

Kích thước: 44 x 34 x 8cm

**9.500.000**

**ĐẦU GHI QTX 6200AHD SERIES**



**Eco-6216AHD**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

Hỗ trợ 16 kênh AHD 1.0Mp và 1.3MP  
16CH Video, 2 CH Audio/ 16CH 720P/ 4  
CH Playback

Kết nối cùng lúc camera AHD, camera  
Analog 960H

**Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh  
Analog**

Xem lại 4 kênh đồng thời

Ngõ ra hình VGA, HDMI

Truyền tải tín hiệu HD với khoảng cách  
xa 500 - 700 m

Hỗ trợ 2 cổng SATA, tối đa 6 TB.

Kích thước: 28 x 25.5 x 4.5 cm

**2.900.000**

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

**Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng

Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng
<b>Quy định bảo hành:</b>		
Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành		
Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất		
<b>RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG</b>		

CAMERA QUESTEK ECO (CVI + SDI)

**QUESTEK<sup>®</sup>**  
CAMERA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

**QUESTEK ECO**

**ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%**

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ
<b>DÒNG CAMERA - ĐẦU GHI HD CVI</b>			



**QTX-  
4190CVI**

1/3" High performance IPS processor  
cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa  
đến 500 - 700 m  
Độ phân giải HD 1280 x 720 p  
Tích hợp 4 Led Array  
Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m  
Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)  
Chức năng AGC, BLC..., chống nhiễu 3D-DNR cho  
hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu  
Ống kính 3.6 mm (6|8 mm)  
Nguồn: DC12V± 5%  
Kích thước: 9 x 6.5 cm

**720.000**



**QTX-  
4160CVI**

1/3" High performance IPS processor cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500 - 700 m  
Độ phân giải HD 1280 x 720 p  
Tích hợp 3 led Array  
Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m  
Độ nhạy sáng: 0 LUX (IR ON)  
Chức năng AGC, BLC..., chống nhiễu  
3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu  
Ống kính 3.6 mm (6.8 mm)  
Nguồn: DC12V ± 5%  
Kích thước: 9.5 x 7 cm

**630.000**



**QTX-  
2120CVI**

1/3" High performance IPS processor  
cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa  
đến 500 - 700 m  
Độ phân giải HD 1280 x 720 p  
Hồng ngoại: 6 led array  
Tầm xa hồng ngoại: 15~ 20 m  
Độ nhạy sáng: 0 LUX (IR ON)  
Chức năng AGC, BLC..., chống nhiễu 3D-DNR cho  
hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu  
Ống kính 3.6 mm (6|8 mm)  
Nguồn: DC12V ± 5%  
Kích thước: 10 x 6.5 cm

**720.000**





**QTX-  
3700CVI**

1/3" High performance IPS processor cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500 - 700 m- Độ phân giải HD 1280 x 720 p- Tích hợp 2 Array led.- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)- Chức năng AGC, BLC..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu- Ống kính 3.6 mm (6|8 mm)- Nguồn: DC12V ± 5%. Kích thước: 17 x 9 cm

**840.000**



**QTX-  
3600CVI**

- 1/3" High performance IPS processor  
cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa  
đến 500 - 700m
- Độ phân giải HD 1280 x 720 p
  - Tích hợp 2 Led Array
  - Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m
  - Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)
  - Chức năng AGC, BLC..., chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh sáng yếu
  - Ống kính 2.8 ~ 12 mm
  - Nguồn: DC12V ± 5%
  - Kích thước: 22 x 12cm

#####

**ĐẦU GHI HÌNH HD CVI**



**Eco-  
6104CVID**òng  
sản phẩm có  
thể đi dây xa  
**500m**

**Đầu ghi hình 4 kênh**

. Hỗ trợ đồng thời 2 (kênh CVI + Kênh Analog) + 2 Kênh IP. Ghi hình 4ch 720p - 25fps. Playback 4 kênh đồng thời. Hỗ trợ tín hiệu tín hiệu HD với khoảng cách đường truyền lên đến 500m (\*). Hỗ trợ **2 ổ cứng** SATA, mỗi ổ lên đến 3TB. Thiết bị đầu ra: HDMI x 1, VGA x 1, Audio x 1. Thiết bị đầu vào: 4 x Video/ 1 x Audio. Support : TCP/ IP, RS 485, RJ-45, USB x2. Kích thước: 33.5 x 26 x 5 cm

#####



	<p><b>Eco-6108CVI</b>  <b>Dòng sản phẩm có thể đi dây xa 500m</b></p>	<p><b>Đầu ghi hình 8 kênh</b>          . Hỗ trợ kết hợp đồng thời 4 (kênh CVI + Analog) + 4 Kênh IP          . Ghi hình 8ch 720 - 25fps          . Playback 8 kênh đồng thời          . Hỗ trợ tín hiệu tín hiệu HD với khoảng cách đường truyền lên đến 500m (*)          . Hỗ trợ <b>2 ổ cứng</b> SATA, mỗi ổ lên đến 3TB          . Thiết bị đầu ra: HDMI x 1, VGA x 1, Audio x 1          . Thiết bị đầu vào: 8 x Video/ 1 x Audio          . Support: TCP/IP, RS485, RJ-45, USBx2          . Kích thước: 33.5 x 26 x 5cm</p>	<p>#####</p>
--	---	---	--------------



**NHẬP KHẨU  
NGUYỄN CHIẾC**



**Eco-  
6116ACVI  
Dòng sản  
phẩm có thể  
đi dây xa  
500m**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

Hỗ trợ 16ch 1.0Mp and 1.3Mp HD-CVI camera. Ghi hình 16ch 720p real time. Playback 16 kênh đồng thời. Hỗ trợ tín hiệu tín hiệu HD với khoảng cách đường truyền lên đến 500m (\*). Hỗ trợ **2 ổ cứng** SATA, mỗi ổ lên đến 3TB. Video : 8CH CVI Input, 1xHDMI, 1xVGA. Audio: 1CH Audio Input, 1 Audio Output. Support: TCP/IP, RS485, RJ-45, USB x2. Kích thước: 33.5 x 26 x 5 cm

#####

**CAMERA HD-SDI SERIES**



**QTX-  
3001FHD**

Cảm biến hình ảnh: 1/3" CMOS **2Mpx** Độ phân giải:  
Full HD 1080P Ống kính: AI 3,5-8M (**GIÁ ĐÃ BAO  
GỒM ỐNG KÍNH**) Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Nhiệt độ  
hoạt động: -10°C ~ 50°C Nguồn: 12V DCKích thước:  
7 x 14.5 x 5.5 cm Chức năng khác: WDR, OSD  
Menu...

**870.000**



**QTX-  
3002FHD**

Cảm biến hình ảnh: 1/3" CMOS **2Mpx**  
Độ phân giải: Full HD 1080P  
Ống kính: 4(6|8 mm)  
Độ nhạy sáng: 0 Lux Hồng ngoại: 30 Leds  
Tầm xa: 20~30m  
Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C  
Nguồn: 12V DC  
Kích thước: 31 x 7 x 7cm  
Chức năng khác: WDR, OSD Menu... Có chân đế đi kèm

**890.000**






**QTX 3005  
FHD**

1080P real-time make images clearer and brighter  
HD-SDI Lossless video display  
CMOS Progress Scan: capture the moving objects precisely  
Day and night mode provides high performance image with removable ICR-IR cut filter  
IR Leds: 24 Leds @ 5mm  
IR Distance: 15~20 m  
OSD menu control  
Auto iris lens sup

**850.000**

	<p style="text-align: center;"><b>QTA- B101HD</b></p>	<p>Bộ khuếch đại tín hiệu HD SDI 1ch HD-SDI vào 1ch HD-SDI ra Nâng khoảng cách lên 150m</p>	<p><b>300.000</b></p>
---	---	---	-----------------------

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

<p>Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng</p>
<p>Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.</p>
<p>Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)</p>

**Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng

Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng
<b>Quy định bảo hành:</b>		
Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành		
Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất		
<b>RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG</b>		


## CAMERA QUESTEK SPEDOME + ZOOM

# QUESTEK®

CAMERA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH NIÊM YẾT GIÁ TRÊN WEB TỪ GIÁ LẺ GIẢM 25%

### CAMERA ZOOM + SPEEDOME

HÌNH ẢNH	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ
<b>CAMERA ZOOM</b>			
	<b>Eco-627AHD</b>	Cảm biến hình ảnh: HD 960p Độ phân giải: HD (1280 x 960) <b>1.3 MP</b> Độ nhạy sáng: 0.5 Lux Ống kính: 3.3 - 118 mm Giao thức kết nối: Pelco-D,.. Điều khiển: RS-485, OSD Menu Nguồn: 12V DC Kích thước: 13.5 x 6.5 x 6.5 cm	<b>2.500.000</b>





**QN-622AHD**

Cảm biến hình ảnh: 1/3 " HD 960p SONY  
**(1.3MP)**  
Độ phân giải: 1280 x 960P  
Ống kính: Zoom 30x  
Độ nhạy sáng: 0.01 lux  
Tầm xa hồng ngoại: 70 -90 m  
Hồng ngoại : 8 led Array  
Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng)  
Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR  
Tự động cân bằng sáng  
Nguồn: DC 12V/ 4A  
Kích thước: 24.6 x 12 cm

**2.950.000**

**CAMERA SPEDOME - AHD**

	<p><b>Eco-808AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p  Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0Mp  Ống kính: 3.8 - 38 mm  Zoom: Zoom quang 10X  Độ nhạy sáng: 0.01 lux  Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m  Tốc độ tối đa: 300°/s  Góc quay ngang/ dọc: 360°/90°  Cài đặt điểm: Có  Giao thức RS485: Pelco-D, Pelco-P...  Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C  Nguồn: 12V DC</p>	<p><b>4.600.000</b></p>
	<p><b>QN-8013AHD</b></p>	<p>Cảm biến hình ảnh: 1/3 " HD 960p SONY Độ phân giải: 1280 x 960PỐng kính: 3.3 ~ 99.9 mm zoom quang 30xĐộ nhạy sáng: 0.01 luxTầm xa hồng ngoại: 120 mTốc độ tối đa: 40°/sGóc quay ngang/dọc: 360°/ 90° Xét điểm: 128 điểmTuần tra 8 nhóm điểm (16 điểm mỗi nhóm)Nhiệt độ hoạt động: -35°C ~ 69°C / 90%RHNguồn: DC 12V/ 4A</p>	<p><b>6.500.000</b></p>

## CAMERA SPEEDOME HD CVI - HÌNH ẢNH HD



**QTX – 8013CVI**

Chất lượng hình ảnh siêu nét với độ phân giải HD 1024 x 720p  
Ống kính zoom quang 30X  
Tầm xa hồng ngoại 120 m  
Tự động lưu trữ thông tin cài đặt khi bị mất điện  
Nguồn: DC12V (4A)  
Công điều khiển: RS485  
Sét điểm: 128 điểm  
Tuần tra: 8 nhóm điểm (16 điểm mỗi nhóm)  
Góc quay: Ngang 360° không giới hạn, dọc 90°  
Tốc độ quay: 6°/giây~ 40°/giây (4 mức điều chỉnh)  
Nhiệt độ hoạt động: -35°C - 69°C  
Độ ẩm: 90% RH  
Tốc độ truyền 2400 bp, 4800 bp, 9600 bp, 19200 bps

**7.300.000**

## CAMERA SPEED DOME - ANALOG



**QTC 841H**

**Camera Speed Dome Hồng Ngoại, gắn ngoài trời**

1/3 SONY Super CCD Exwave CCD, 700 TVL

**Ống kính Zoom 30 lần** (f3.3 ~ 99 mm)

Tầm nhìn của đèn hồng ngoại: 80 ~ 100 m

Quay ngang: 3600, quay dọc 900 (flip)

Tốc độ xoay theo phương ngang/ dọc:  
360o/90o

**6.500.000**

**CAMERA SPEED DOME - IP**



**NHẬP KHẨU  
NGUYỄN CHIẾC**



**QO 3717**

1.3 Megapixel ip chip set, thiết kế zoom, xoay 4 chiều  
Ống kính 4.7-94 mm: zoom quang học 20X và zoom kỹ thuật số 16X  
Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @( F1.4, AGC ON). B/W: 0.005 Lux @( F1.4, AGC ON). 0 Lux with IR.  
Hỗ trợ chống ngược sáng cực tốt.  
Hỗ trợ công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D giúp hoạt động tuyệt vời ở môi trường ánh sáng yếu  
Công nghệ H.264. Hỗ trợ chuẩn ONVIF/PSIA.  
Tầm xa hồng ngoại ban đêm: 100m. Hỗ trợ thiết lập 256 vị trí định sẵn  
Hỗ trợ tuần tra thông minh theo hành trình đặt trước Hỗ trợ thay đổi tốc độ quay 0.30-3000/s, Có khả năng chống sét và sốc điện  
Nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 65 C,0  
Nguồn AC 24V.  
Hỗ trợ chuẩn ONVIF và PSIA (không kèm chân đế)

**15.700.000**



**410.000**

**Chân đế Speed dome**

**BÀN ĐIỀU KHIỂN SPEEDDOME**



**QTA-212**

**Điều khiển cho 256 Camera**

Hai đường RS-485. DC 9V 500 mA – FS616, HD600. Kết nối các dạng giao thức PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ  
Điều khiển Zoom trên bàn phím (2-D) ( sử dụng được cho toàn bộ camera speedome , trừ QO 3717)

**2.170.000**



QTA-213

**Bàn phím điều khiển cho 256 camera**

Hai đường RS-485. DC 9V 500mA – FS616, HD600. Kết nối các dạng giao thức PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ

Tích hợp cần điều khiển Zoom (3-D)( sử dụng được cho toàn bộ camera speedome , trừ QO 3717)

**2.890.000**

**Chính sách của QUESTEK (tùy theo cấp đại lý)**

Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. HCM tùy theo giá trị đơn hàng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, năng lực ...)

**Thời gian bảo hành:**

Thiết bị	Khách sỉ	Khách lẻ
Camera + đầu ghi hình	24 Tháng	12 Tháng
Nguồn QUESTEK	12 Tháng	6 Tháng
Chân đế xoay, Nguồn tổng, thiết bị quang, thiết bị chuyển, bàn điều khiển chân đế xoay, bộ khuếch đại.	6 Tháng	3 Tháng
Ống kính, bộ chia hình, Monitor, bộ thử camera, Micro	3 tháng	1,5 tháng

**Quy định bảo hành:**

Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera/ Rách tem sẽ không bảo hành

Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**